

Éclairage Gradilux pour Exposium

• Eclairage linkable entre deux panneaux avec gradateur de lumière

Projecteur ponctuel de haute qualité permettant le **branchement en ligne de vos éclairages** (une seule alimentation électrique).

Se monte et se démonte en un instant.

Grande stabilité grâce à son support en U et son emboîtement ajusté au panneau Exposium (montage sans outil).

Eclairage basse-tension à tige courbe pour spot LED 7,5 W graduable, disponible en 2 700 , 3 000 et 4 000 K : **NOUS CONSULTER**).

Tige pivotante sur son axe, tête orientable haut-bas à 90°. Lampe en sus.

Alimentation : connexion inter-éclairage disponible en 1 m (autre dimension sur mesure : **NOUS CONSULTER**) et câble d'alimentation longueur 5 m.

Caractéristiques techniques : dimmer situé sur le dessus du boîtier pour régler l'intensité lumineuse.

Existe en deux coloris : noir et blanc.

Câble d'alimentation et interconnexion en H05.

Sur demande, le panneau Exposium peut être réalisé avec une réserve haute et basse dans l'âme du panneau pour la dissimulation des câbles d'interconnexion.

Le câble d'alimentation se dissimule parfaitement dans le panneau sous le profilé de finition.

