

Enregistreur T° et HR par wifi

- Transfert automatique des données par Wifi
- Alarme par e-mail
- Affichage des données

1^{ER}
ENREGIS-
TREUR
WIFI

Saveris 2 est un système d'enregistrement et de restitution des données fonctionnant avec le Wifi. Chaque appareil enregistre les données et les envoie via un routeur wifi à un Cloud. Vos données sont stockées sur ce Cloud et vous sont restituées sur tout support de votre choix connecté au wifi (PC, tablette, Smartphone).

Il n'y a plus de logiciel à télécharger mais une licence d'utilisation du système à acquérir pour utiliser l'ensemble des possibilités du programme Saveris 2.

Des alarmes sont programmables et elles sont envoyées **par mail ou SMS** selon votre choix.

Existe en deux modèles : enregistreur de T° et d'HR avec sonde interne ou enregistreur de T° et de HR pour sonde externe (en sus).

Caractéristiques :

Cadence de mesure : de 5 s à 24h (par défaut toutes les 15 minutes).

Cadence de transfert : 1 min à 24 h (par défaut toutes les 15 minutes).

Mémoire : 10 000 valeurs.

Température d'utilisation : -30 à 50 °C.

Alimentation : 4 piles rondes AA AIMn (bloc d'alimentation en option).

Autonomie des piles : 2 ans à 25°C avec un intervalle de mesure et de communication de 15 minutes).

Dimensions : H 95 x L 75 x P 31 mm. **Poids** : 240 g.



Modèle Enregistreur T° et HR
avec sonde **interne** Saveris 2-H1
(C7150001)



Modèle Enregistreur T° et HR
avec sonde **externe** Saveris 2-H2
(C7150002)

MODE D'EMPLOI

Pour que cela fonctionne il vous faut :

- 1 ou plusieurs enregistreurs Saveris 2 qui vont capter et émettre les données (T° et HR°)
- 1 routeur connecté à internet type réseau local WLAN pour réceptionner les données du ou des enregistreurs et les envoyer vers le Cloud
- 1 licence pour le Cloud
- 1 accès à une connexion Internet pour votre PC, tablette ou Smartphone pour consulter les données et recevoir les alarmes

		Enregistreur sonde interne C7150001	Sonde externe C7150002					Licence C7150101	Licence C7150102	Licence C7150103	Licence C7150104
Température						Nombre d'enregistreurs de données wifi		10		20	
Etendue		-30 à + 50°C	-30 à + 50°C								
Précision ± Digit		± 0,5 °C	± 0,3 °C								
Résolution		± 0,1 °C	± 0,1 °C								
Humidité						Alarme par e-mail		Oui			
Etendue		0 à 100°HR	0 à 100°HR			Alarme par SMS		Non	Oui	Non	Oui
Précision ± Digit		± 2 % HR	± 2 % HR			Analyse des données mesurées		Oui			
Résolution		0,1 % HR	0,1 % HR								

Les avantages du Cloud :

- Enregistrement automatique de vos valeurs de mesure
- Protection efficace de vos données de mesure contre les accès de tiers
- Disponibilité constante de toutes vos données de mesure
- Fonction d'alarme en cas de valeurs critiques

Nota : en cas de panne de courant ou de panne de réseau local les enregistreurs qui sont sur pile continuent d'enregistrer les données (jusqu'à 10 000 valeurs). Au moment de la reconnexion ils envoient les données enregistrées au routeur.

