

Humidificateur B 280



LES PLUS PRODUIT

- Capacité de 180 à 500 m³/H
- Filtre à air
- Ionisation de l'air
- Possibilité de raccorder à une conduite d'eau

L'humidificateur B 280 fonctionne selon le principe de l'évaporation à froid. L'air est aspiré par un filtre à poussière spécial situé sur la face arrière et ainsi pré-nettoyé. Il passe ensuite par le filtre d'humidification où il est enrichi en humidité grâce à la grande surface d'évaporation. Enfin, l'air humidifié sort par l'ouverture d'évacuation située à l'avant et retourne dans la pièce. En outre, plusieurs autres ouvertures d'évacuation situées sur le dessus de l'appareil peuvent être ouvertes, ce qui permet une distribution plus directe de l'air humide.

Grâce à son **panneau de commande (verrouillable) vous pouvez facilement régler le débit** (8 vitesses disponibles pour ajuster précisément le soufflage désiré et mode auto) et **la valeur de consigne au 1%**. Le B 280 vous indique également grâce à son capteur électronique le taux d'humidité relative contenu dans la pièce. Le B 280 est également équipé d'un **module d'ionisation de l'air** pour améliorer la qualité de l'air (les particules de poussières contenues dans l'air se déposant sur les ions)

En cas de réservoir vide, l'appareil s'éteint automatiquement et un indicateur clignotant vous informe qu'il faut remplir le réservoir.

Options également disponibles :

Alimentation automatique en eau avec raccordement à une conduite d'eau.

Capteur radio et hygrostat radio pour mesurer précisément dans l'air le taux d'HR et améliorer les performances de l'appareil en mode auto. Permet également de **combiner le B 280 avec le déshumidificateur HP50 radio**.

Stérilisation par UV : une lampe UV diffuse des rayons UV-C sur l'eau du réservoir, le filtre d'évaporation et l'air qui le traverse : les germes sont ainsi réduits.

Caractéristiques : disponible en deux coloris : coloris blanc RAL 9003 ou gris anthracite RAL 7016. Dim. 64,5 x P 29,5 x H 66,5 cm. Poids : 14 kg.



Réf.	Désignation
C7360000	Humidificateur B 280*
C7360001	Humidificateur B 280 avec remplissage auto*
C7360002	Humidificateur B 280 avec purification par U.V.*
C7360003	Humidificateur B 280 remplissage auto et purification U.V.*
C7360010	Humidificateur B 280 radio*
C7360011	Humidificateur B 280 radio avec remplissage auto*
C7360012	Humidificateur B 280 radio avec purification par U.V.*
C7360013	Humidificateur B 280 radio remplissage auto et purification U.V.*

Accessoires

C7369001	Bac de sécurité
C7369002	Capteur de pression
C7369003	Contrôleur arrivée d'eau
C7369090	Set de filtres d'évaporation
C7369091	Filtre à air

* coloris blanc ou gris : à préciser à la commande



NUANCIER

2 coloris :



Blanc RAL 9003



Gris anthracite RAL 7016

	B 280
Débit d'air recyclé :	500 m ³ /H
Volume d'utilisation :	de 180 à 500 m ³
Capacité d'humidification :	1,2 L/H
Vitesse de ventilation :	8 + auto
Poids :	14 kg
Puissance absorbée :	45 W
Capacité réservoir :	25 L
Niveau sonore à 2 m :	32-44 dB(A)

