

# Projecteur LED Astery

Projecteur LED tête orientable, gradable de 10 à 100%.

**Accessoire fourni** : adaptateur 3 allumages.

**Accessoires disponibles** : volets 4 faces anti-éblouissement, cône basse luminance.

**Lampe** : source LED disponible en trois températures de couleur (2 700 K, 3 000 K - blanc chaud et 4 000 K - blanc neutre) et en ouverture 17°, 24° et 40°. Durée de vie : 30 000 H minimum. IRC > 90.

Existe aussi en modèle non gradable : **NOUS CONSULTER**.





Réf.	Désignation	Modèle
E866XXX*	Projecteur 28 W	H 12,8 x 14,2 x P 8,2 cm
E8639001	Volet de cadrage	
E8639002	Tube basse luminance	

\* voir sur le tableau ci-dessous la référence complète selon le modèle choisi.

	Ouverture 17°	Ouverture 24°	Ouverture 40°
<b>Projecteur LED 28W 2 700 K</b>	E8662717	E8662724	E8662740
<b>Projecteur LED 28W 3 000 K</b>	E8663017	E8663024	E8663040
<b>Projecteur LED 28W 4 000 K</b>	E8664017	E8664024	E8664040

Préciser le coloris choisi à la commande : gris, noir ou blanc.

Caractéristiques	
Dim. H x L x P (mm)	112 X Ø 82 x 92
Poids (kg)	1
Inclinaison	70°
Rotation	355°
Puissance	28 W
Coloris	Blanc, noir et gris
Matériau	Acier et aluminium
Garantie	2 ans

 6 300 LUX 1 MÈTRE Ø 0,45 M 2 700 K	 6 500 LUX 1 MÈTRE Ø 0,45 M 3 000 K
---	---

